

Solicitare de clarificari 1

Punctul 1. Capitolul A2, CARACTERISTICI TEHNICE SI FUNCTIONALE MINIME PENTRU ELIGIBILITATEA OFERTEI, punctul 2.1 SIMULATOR SOLAR

La punctul 2.1 , paragraful **Simulatorul solar trebuie sa cuprinda**, sunt mentionate pozitiile:

Masti pentru atenuare intensitate radiatie(de la $100 \div 700\text{W/m}^2$)

Filtre spectrale pentru testare Raspuns spectral

Cutie siguranta

Intrebare: Va rugam sa explicitati continutul acestor componente.

Raspuns:

Componentele necesare sunt urmatoarele:

- 4 Masti pentru atenuare (cu intensitate radiatie = 100W/m^2 , 200W/m^2 , 400W/m^2 si 700W/m^2)
- 2 Filtre spectrale pentru Emiter si baza (cu transmisia maxima la lungimile de unda de 400nm, respectiv 900nm)
- Cutie siguranta cu 6 pozitii pentru cele 4 masti si cele 2 filtre

Punctul 2. Capitolul A2, CARACTERISTICI TEHNICE SI FUNCTIONALE MINIME PENTRU ELIGIBILITATEA OFERTEI, punctul 2.2 HIPOT

La punctul 2.2 , paragraful **Sistemul include** sunt mentionate pozitiile:

- Kit 30A pentru contactare manuala
- Kit 40A pentru contactare manuala
- Kit 40A pentru contactare automata
- Optiune XS-02 pentru control prin dispozitiv cu PLC (API interfata)"

Intrebare: Ce tip de contactare trebuie sa contina oferta pentru sistemul HIPOT ?

Raspuns:

Contactarea poate fi oricare din cele enumerate. Pentru a se compara ofertele se va fixa contactarea necesara pentru oferta urmatoarea:

- Kit 40A pentru contactare manuala